

FireAngel

W2-SVP-630-EUT

Blitzlicht mit Vibrationskissen

DE

Wi-Safe[®] 2

Blitzlicht

Höhe 150mm **Breite** 102mm **Tiefe** 39.3mm

Vibrationskissen

Kreisdurchmesser 98mm **Tiefe** 34mm

Gewicht 460g (einschließlich Strobe und Vibrationskissen)



Leistungsmerkmale

- Verwendet die Wi-Safe 2 Technologie zur Warnung vor einem Feuer oder Kohlenmonoxid. Die Wi-Safe 2 Produkte können zum Aufbau eines Netzwerks miteinander verbunden werden. Wird ein Alarm im Netzwerk durch Rauch oder CO ausgelöst, dann werden alle vernetzten Melder oder Zusatzgeräte gleichzeitig aktiviert.
- Bei Verwendung mit Wi-Safe 2-fähigen Rauch- und/oder Kohlenmonoxidmeldern bietet der Niederfrequenzton zusätzlichen Schutz, wenn ein gewöhnlicher hoher Ton alleine nicht ausreichen kann.
- Die Stromversorgung wird durch wieder aufladbare Batteriespeicher sichergestellt (muss nach 5 Jahren ersetzt werden).
- Für die Nutzung mit Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern aus der Wi-Safe 2 Reihe entworfen (getrennt zu besorgen).

Technische Daten

Verpackungseinheit	10
Garantie	5 Jahre
Technologie	Wi-Safe 2
Betrieb AC/DC	AC/DC
Batterietyp	Entnehmbares, aufladbares NiMH Netzteil
Alarm Typ	Vibrationskissen und Blitzlicht mit LEDs
Betriebstemperatur	4°C bis +38°C
Betriebsfeuchtigkeit	Bis zu 90% RH% nicht kondensierend
Installationsort	Vibrationskissen unter einem Kissen oder einer Matratze. Blitzlicht an der Wand oder auf einer Oberfläche
Standards	BS 5446-3 : 2005 (ausstehend)
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C
Feuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH nicht kondensierend
Betriebsfrequenz	868 MHz
Max Anzahl an verbundenen Geräten (Netzwerk)	50 Einheiten
Vernetzung	Multidirektionale Kommunikation
Kompatibilität	Zu allen FireAngel Produkten kompatibel
Reichweite	35m (über 200 m bei klarer Luft)

GN3645R1/S2